

## Manchons



Les manchons sont utilisés pour des applications particulières : emballages souples, étiquettes, papier cadeau, etc.

### AVANTAGES PRINCIPAUX

- Travailler avec une plus petite quantité de cylindres et manchons interchangeables.
- Repérage rapide des couleurs.
- Les manchons glissent simplement sur un coussin d'air et peuvent être positionnés facilement sur le cylindre porteur en coupant l'arrivée d'air.
- Impression flexo sans plaque : pas de risque de décollement, contrairement aux plaques flexographiques adhésives.

### Alternative aux cylindres standard d'impression

Nous fournissons tous les standards de diamètres intérieurs de manchons.

### DE NOMBREUSES APPLICATIONS

Impression d'étiquettes, notamment dans les domaines suivants :

- Surfaces en aplats pour dépose d'encre ou de vernis en continu.
- Impression flexo sans plaque : variante de la méthode normale à plaques flexographiques adhésives.
- Alternative aux cylindres standard d'impression.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Manchons d'aplat avec revêtement caoutchouc spécial.
- Manchons avec gravure en continu.
- Manchons avec structure en fibres de verre.

Diam cyl d'air (mm)	Diam ext manchon (mm)	Nbre dents engrenage 1/8" c.p.	Larg manchon (mm)
70,14	88,94	88	200 - 500
76,51	97,02	96	

Les manchons sont disponibles en différentes largeurs (nous contacter).



**Les manchons de haute qualité sont coûteux et exigent des roues d'engrenages adaptées, dépendantes de la circonférence.**

Il faut prendre en compte qu'un manchon comme un manchon intermédiaire a certaines tolérances de fabrication qui, ajoutées les unes aux autres, peuvent avoir un effet sur le diamètre et la concentricité.